

Localizador de fugas manual con sensor integrado y auriculares Bluetooth®

Características especiales

- Fácil de manejar con solo dos botones
- Filtro de frecuencia para diferentes aplicaciones de campo
- Siempre listo para usar gracias a su batería recargable
- Se pueden conectar micrófonos externos con conexión a tierra para detección de fugas profesional

Descripción

Gracias a su forma especialmente ergonómica, el HL 50-BT se puede utilizar con una sola mano. Para su funcionamiento, el HL 50-BT solo necesita dos botones de accionamiento y un mando en el pulgar.


En la versión estándar, el HL 50-BT incluye un sensor integrado y auriculares Bluetooth. No tiene ningún cable de conexión que pueda molestarle durante su uso. Por lo tanto, el HL 50-BT ofrece una movilidad óptima y es muy adecuado para escuchar husillos de válvulas e hidrantes, así como para accesorios en edificios.

Una pantalla LCD de grandes dimensiones muestra el nivel de sonido medido simultáneamente en forma numérica y en un gráfico de barras. Además, muestra el filtro de frecuencia seleccionado actualmente. Una vez realizada la medición, el nivel de sonido registrado se indica en el gráfico de barras.

Para una gran flexibilidad y uso profesional, hay tres micrófonos externos opcionales disponibles para el HL 50-BT.



Datos técnicos

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Dimensiones | 90 x 185 x 60 mm |  |
| Peso | 400 g | |
| Fuente de alimentación | Batería de litio de 3,6 V (recargable) | |
| Tiempo de funcionamiento | >10 horas | |
| Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a +50 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | De -25 °C a +70 °C | |
| Pantalla | LCD, valor 0-99 | |
| Memoria | Último valor registrado | |

Información sobre pedidos

| Producto | N.º de pedido |
|--|---------------|
| El set HL 50-BT básico incluye <ul style="list-style-type: none"> - Receptor HL 50-BT con sensor de ruido integrado - Auriculares inalámbricos Bluetooth® ISOTunes (IPX4) - Funda de transporte - Adaptador de válvula 20 mm, 42 mm - Adaptador magnético - Varillas de extensión para punta de sonda o imán (2 unidades) - Cargador para HL 50-BT y auriculares - Instrucciones de uso | 1009207 |
| Accesorios opcionales | |
| Set de accesorios PAM B-2 <ul style="list-style-type: none"> - Micrófono universal PAM B-2, 1,5 m - Adaptador de trípode | 1009209 |
| PAM B-2-3 <ul style="list-style-type: none"> - Micrófono universal, 3 m | 820015303 |
| PAM W-7-C <ul style="list-style-type: none"> - PAM W-7-C, micrófono de suelo, cable conectado - Mango telescópico, DPP SU2 - Cable de conexión PAM HYDRO-2 - Cable de conexión PAM W-7-C HL 50 | 1015273 |

SebaKMT

Megger Instruments S.L.
Nave 16, C/ La Florida 1
Parque Empresarial Villapark
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

sales@sebakmt.com · www.sebakmt.com

sebaKMT
by Megger®