Hydrolux HL 50

sebaKMT
Una compañía del Grupo Megger

Localizador de fugas de mano con sensor integrado y auriculares inalámbricos

Características especiales

- Fácil de manejar, con solo dos botones de funcionamiento
- Filtro de frecuencias para diferentes aplicaciones de campo
- Siempre listo para su uso gracias a la duración extremadamente larga de las pilas
- Para una detección de fugas profesional, se pueden conectar micrófonos de suelo externos

Descripción

Gracias a su forma especialmente ergonómica, el localizador HL 50 se puede utilizar con una sola mano. Dos botones de funcionamiento y un dedo: eso es todo lo que necesita para utilizar el HL 50.

En su versión estándar, el HL 50 ofrece un sensor integrado y auriculares inalámbricos. Sin necesidad de molestos cables de conexión. El HL 50 ofrece, por lo tanto, una óptima movilidad y resulta muy adecuado para escuchar en cajas de registro e hidrantes, pero también en instalaciones de edificios.

Una gran pantalla LCD muestra el nivel de sonido medido simultáneamente en formato numérico y en forma de gráfico de barras. Además, se visualiza el filtro de frecuencias configurado actualmente. Una vez completada una medición, el nivel de sonido medido previamente se indica en el gráfico de barras.

Para una mayor flexibilidad y un uso profesional, para el HL 50 hay disponibles como opción tres micrófonos externos.

Hydrolux HL 50

Datos técnicos

Dimensiones	90 x 185 x 60 mm
Peso	400 g
Alimentación	2 x AA 1,5 V o 2 x AA 1,2 V con al menos 1800 mAh
Tiempo de funcionamiento	> 50 horas
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +50 °C
Temperatura de almacenamiento	De -25 °C a +70 °C
Pantalla	LCD, valores 0-99
Memoria	Último valor registrado

Componentes incluidos

- Receptor HL 50 con sensor de sonido integrado
- Auriculares inalámbricos (auriculares con cable opcionales)
- Maletín
- Adaptador magnético
- Varillas de extensión para la punta del sensor o el imán (2 unidades)
- Manual de instrucciones

Kit del HL 50 con equipamiento opcional

Micrófonos de suelo opcionales

- Micrófono multiusos - PAM B-2
- Micrófono de suelo con campana de protección - PAM W-2
- Robusto alargador para micrófono y sensor - PAM T-3

Ubicación exacta con HL 50 y el micrófono universal PAM B-2

SebaKMT Iberia S.L.
Calle la Florida 1 Nave 16 Parque Empresarial Villapark
28670, Villaviciosa de Odón Madrid España
T +34 916 16 54 96 F +34 916 16 57 84
E-Mail: hernandez.r@sebakmt.com · **www.sebakmt.com**

sebaKMT
Una compañía del Grupo Megger

Nos reservamos el derecho a efectuar cambios técnicos.